

T0EL 07/08 TRONI Versuch 3

Fehler

- 1 IC mit abgebrochenem Pin einsetzen.
- 2 Falsches IC einsetzen.
- 3 Defektes IC einsetzen.
- 4 Ausgänge der NICHT-Gatter vertauschen
- 5 Ausgänge der UND-Gatter vertauschen
- 6 defektes IC umdrehen (Achtung: IC wird heiß!)

	Fehler						Kommentare
	1	2	3	4	5	6	
Gruppe 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Gruppe 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Gruppe 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Gruppe 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Gruppe 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Gruppe 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Zerstören der IC's: Um einzelne Gatter des 7400 zu zerstören 30V zwischen die zwei Eingänge legen.